



Nový cee'd

Technické údaje

Motor / zdvihový objem (ccm)	1.4 CVVT / 1 396	1.6 CVVT / 1 591	1.6 CRDI WGT / 1 582	1.6 CRDI VGT / 1 582
Typ motoru	řadový zážehový čtyřválec	řadový zážehový čtyřválec	řadový přepl. vznětový čtyřválec	řadový přepl. vznětový čtyřválec
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Nejvyšší výkon (kW/hp / ot. za min.)	66,2/90,0 / 6 000	91,9/125,0 / 6 300	66,0/89,8 / 4 000	85,0/115,6 / 4 000
Nejvyšší točivý moment (Nm/ot. za min.)	137,3 Nm / 4 000 ot. za min.	154 Nm / 4 200 ot. za min.	235 Nm / 1 750-2 500 ot. za min.	255 Nm / 1 900-2 750 ot. za min.
Kompresní poměr	10,5 : 1	10,5 : 1	17,3 : 1	17,3 : 1
Vrtání x zdvih (mm)	77,0 x 74,99	77,0 x 85,44	77,2 x 84,5	77,2 x 84,5
Plnění emisních limitů dle EC/2003/76B	EURO IV	EURO IV	EURO IV	EURO IV

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA

Převodovka	Manuální	Manuální	Automatická	Manuální	Manuální	Automatická
Maximální rychlost (km/h)	180	192	187	172	188	180
Zrychlení 0-100 km/h/s	13,0	10,8	11,9	14,0	11,0	12,3
Město / mimo město / kombinovaná spotřeba dle 2004/3/EC v litrech na 100 km	7,2 / 5,1 / 5,8 6,6 / 4,9 / 5,5 - se systémem ISG	7,8 / 5,2 / 6,1 7,2 / 5,1 / 5,9 se systémem ISG	8,3 / 5,7 / 6,6	5,1 / 3,9 / 4,4 4,7 / 3,9 / 4,2 se systémem ISG	5,3 / 4,0 / 4,5 4,9 / 4,0 / 4,4 se systémem ISG	7,0 / 4,7 / 5,6
CO ₂ (g/km) dle 2004/3/EC	139 132 se systémem ISG	146 139 se systémem ISG	158	115 110 se systémem ISG	118 115 se systémem ISG	147

ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)

Délka	4 260 (4 265 - v provedení se sportovním paketem)					
Šířka	1 790 (bez vnějších zpětných zrcátek)					
Výška	1 480					
Interiér délka / šířka / výška	1 880 / 1 490 / 1 235					
Rozvor náprav	2 650					
Rozchod kol vpředu	1 546 - pneu 185/65 R15, 1 538 - pneu 205/55 R16, 1 528 - pneu 225/45 R17					
Rozchod kol vzadu	1 544 - pneu 185/65 R15, 1 536 - pneu 205/55 R16, 1 527 - pneu 225/45 R17					
Provozní hmotnost (včetně řidiče o hmotnosti 75 kg)	1 263 - 1 355	1 263 - 1 355	1 291 - 1 373	1 367 - 1 468	1 367 - 1 468	1 374 - 1 475
Celková hmotnost	1 710	1 710	1 730	1 820	1 820	1 840
Užitčná hmotnost	355 - 447	355 - 447	357 - 439	352 - 453	352 - 453	365 - 466
Povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla	1 200	1 200	1 200	1 400	1 400	1 300
Povolená hmotnost nebrzděného přípojného vozidla	550	550	550	550	550	550
Maximální zatížení střechy	80					
Počet míst k sezení	5					
Objem zavazadlového prostoru min./max. VDA	340 l / 1 300 l					
Objem palivové nádrže	53 l					

PŘEVODOVKA

Převodové stupně	5 st.	5 st.	4 st.	6 st.	6 st.	4 st.
1	3,769	3,615	2,919	3,636	3,636	2,919
2	2,045	1,962	1,551	1,962	1,962	1,551
3	1,370	1,370	1,000	1,189	1,189	1,000
4	1,036	1,036	0,713	0,844	0,844	0,713
5	0,839	0,839	-	0,723	0,702	-
6	-	-	-	0,633	0,596	-
Zpátečka	3,545	3,545	2,480	3,583	3,583	2,480
Stálý převodový poměr	4,400	4,267	4,619	3,706	3,941	3,532

Automatická elektronicky řízená čtyřstupňová převodovka pro motory 1.6 CVVT a 1.6 CRDI (85kW) je výstavou na přání.

PODVOZEK

Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem.

Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem.

ŘÍZENÍ

Výškové a podélné nastavitelný volant. Elektronicky posilovač řízení s proměnným účinkem.

BRZDY

Vpředu ventilované kotouče, vzadu kotoučové s ABS a EBD.

PNEUMATIKY A RÁFKY

Pneumatiky 185/65R15, 205/55 R16, 225/45R17, ráfky 5,5Jx15", 6,0Jx16", 7,0Jx17"